

گازگیر دوجداره

مزایای استفاده از رطوبت گیرهای دوجداره:
 توزیع یکنواخت حرارت: کاهش زمان خشک کردن (بازده بالا)
 کنترل حرارت دقیق، دقت بسیار بالا با کنترل عالی.
 صرفه جویی در انرژی برق.
 طراحی کم حجم از نظر اندازه و طرز کار آسان.
 افزایش سرعت سیکل تزریق و کاهش زمان ذوب با پیش گرم.
 مدل های W بنا به درخواست مشتری با تایمر ۲۴ ساعته قابل ارائه است.
 تولید رطوبت گیر از ۲۵ کیلوگرم تا ۲۰۰۰ کیلوگرم طبق سفارش.



Model مدل	Heating power قدرت المنت (KW)	Blower power قدرت فن (W)	Loading capacity ظرفیت (Kg)	Ampere meter آمپر متر	Time switch تایمر ساعتی	Dimension (H * D) اندازه mm
W25	3	135	25	optional	optional	860*390
W50	4.5	155	50	optional	optional	1030*450
W100	6	210	100	optional	optional	1220*600
WT200	12	320	200	optional	✓	1350*700
WT300	15	320	300	optional	✓	1700*780
WT400	18	340	400	optional	✓	2000*850
WT600	21	340	600	optional	✓	2200*1110