



گازگیر کنار دستگاه

مزایای استفاده از گازگیر های کنار دستگاه :

توزیع یکنواخت حرارت: کاهش زمان خشک کردن (بازده بالا)

کنترل حرارت دقیق، دقت بسیار بالا با کنترل عالی.

صرفه جویی در انرژی برق.

افزایش سرعت سیکل تزریق و کاهش زمان ذوب با پیش گرم.

تولید گازگیر پایه دار از ۲۰۰ کیلوگرم تا ۵۰۰۰ کیلوگرم طبق سفارش.

قابلیت گازگیری در دو مرحله برای گازگیری بهتر.

جابه جایی آسان دستگاه

با قابلیت نصب میکسر



Model مدل	Heating power قدرت المنت (KW)	Blower power قدرت فن (W)	Loading capacity ظرفیت (Kg)	Ampere meter آمپر متر	Time switch تایمر ساعتی	Dimension (H * D) اندازه mm
WT200	12	320	200	optional	✓	1350*700
WT300	15	320	300	optional	✓	1700*780
WT400	18	340	400	optional	✓	2000*850
WT600	21	340	600	optional	✓	2200*1110
WT800	21	1100	800	optional	✓	2600*1110
WT1000	30	1100	1000	✓	✓	3200*1250
WT2000	36	1500	2000	✓	✓	3500*1400

